

Datos para selección y pedidos

Relés temporizadores electrónicos para la aplicación universal tanto en tableros y maquinaria como en infraestructuras, con:

- 1 o 2 conmutados
- multifunción o monofunción
- tensión amplia o tensión combinada
- gamas de tiempo únicas o seleccionables
- indicación de la posición de maniobra y de la tensión mediante LED



7PV15 08-1AW30

7PV15 12-1AP30

7PV15 18-1AW30

7PV15 38-1AW30

7PV15 40-1AW30

7PV15 58-1AW30

7PV15 78-1BW30

Versión	Gama de tiempo t regulable con selector ajustable	Tensión asignada de mando U_s		PE	Bornes de tornillo	TE*
		AC 50/60 Hz	DC			
		V	V		Referencia	

Relés temporizadores 7PV15 08, multifunción, siete gamas de tiempo

Las funciones se ajustan mediante un selector giratorio. En los bornes A. y B. debe estar aplicado el mismo potencial.

Con LED y 1 conmutado, 7 funciones	0,05... 1 s 0,5... 10 s 5... 100 s	12... 240	12... 240	▶	7PV15 08-1AW30	1 UD
Con LED y 2 conmutados, 7 funciones	30 s... 10 min 3 min... 1 h 30 min... 10 h 5... 100 h	12... 240	12... 240	▶	7PV15 08-1BW30	1 UD

Relés temporizadores 7PV15 1, con retardo a la conexión, una gama de tiempo

Con LED y 1 conmutado	0,05... 1 s	24/200... 240	24	▶	7PV15 11-1AP30	1 UD
	0,5... 10 s	24/100... 127	24	▶	7PV15 12-1AQ30	1 UD
		24/200... 240	24	▶	7PV15 12-1AP30	1 UD
	5... 100 s	24/100... 127	24	▶	7PV15 13-1AQ30	1 UD
		24/200... 240	24	▶	7PV15 13-1AP30	1 UD

Relés temporizadores 7PV15 18, con retardo a la conexión, siete gamas de tiempo

Con LED y 1 conmutado	0,05... 1 s	12... 240	12... 240	▶	7PV15 18-1AW30	1 UD
	0,5... 10 s	90... 127	90... 127	▶	7PV15 18-1AJ30	1 UD
	5... 100 s	180... 240	180... 240	▶	7PV15 18-1AN30	1 UD
	30 s... 10 min					
	3 min... 1 h					
	30 min... 10 h					
5... 100 h						

Relés temporizadores 7PV15 38, con retardo a la desconexión, con tensión auxiliar, siete gamas de tiempo

Con LED y 1 conmutado	0,05... 1 s	12... 240	12... 240	▶	7PV15 38-1AW30	1 UD
	0,5... 10 s					
	5... 100 s					
	30 s... 10 min					
	3 min... 1 h					
	30 min... 10 h					
	5... 100 h					

Relés temporizadores 7PV15 40, con retardo a la desconexión, sin tensión auxiliar, siete gamas de tiempo

Con LED y 1 conmutado	0,05... 1 s	12... 240	12... 240	▶	7PV15 40-1AW30	1 UD
	0,15... 3 s					
	0,3... 6 s					
	0,5... 10 s					
	1,5... 30 s					
	3... 60 s					
	5... 100 s					

Relés temporizadores 7PV15 58, generador de impulsos, siete gamas de tiempo

Con LED y 1 conmutado	0,05... 1 s	12... 240	12... 240	▶	7PV15 58-1AW30	1 UD
	0,5... 10 s					
	5... 100 s					
	30 s... 10 min					
	3 min... 1 h					
	30 min... 10 h					
	5... 100 h					

Relés temporizadores 7PV15 78, función estrella-delta, siete gamas de tiempo

Con LED y 2 contactos NA, pausa de conmutación 0,05... 1 s regulable	0,05... 1 s	12... 240	12... 240	▶	7PV15 78-1BW30	1 UD
	0,5... 10 s					
	5... 100 s					
	30 s... 10 min					
	3 min... 1 h					
	30 min... 10 h					
	5... 100 h					