

### Datos de pedido

Ordering data

6SL3210-5BB17-5UV0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

### Datos asignados / Rated data

#### Entrada / Input

<b>Número de fases</b> <i>Number of phases</i>	1 AC
<b>Tensión de red</b> <i>Line voltage</i>	200 ... 240 V -10 % +10 %
<b>Frecuencia de red</b> <i>Line frequency</i>	47 ... 63 Hz

#### Salida / Output

<b>Número de fases</b> <i>Number of phases</i>	3 AC
<b>Tensión asignada</b> <i>Rated voltage</i>	230 V
<b>Potencia asignada (HO)</b> <i>Rated power (HO)</i>	0,75 kW / 0,75 hp
<b>Potencia asignada (LO)</b> <i>Rated power (LO)</i>	0,75 kW / 0,75 hp
<b>Intensidad asignada (HO)</b> <i>Rated current (HO)</i>	3,90 A
<b>Intensidad asignada (LO)</b> <i>Rated current (LO)</i>	3,90 A

<b>Frecuencia de pulsación</b> <i>Pulse frequency</i>	2 kHz
----------------------------------------------------------	-------

<b>Frecuencia de salida</b> <i>Output frequency</i>	0 ... 550 Hz
--------------------------------------------------------	--------------

### Datos técnicos generales / General tech. specifications

<b>Factor de potencia <math>\lambda</math></b> <i>Power factor <math>\lambda</math></i>	0,72
<b>Factor de decalaje <math>\cos \phi</math></b> <i>Offset factor <math>\cos \phi</math></i>	0,95
<b>Rendimiento <math>\eta</math></b> <i>Efficiency <math>\eta</math></i>	0,98

### Condiciones ambientales / Ambient conditions

<b>Refrigeración</b> <i>Cooling</i>	Por convección <i>convection cooling</i>
<b>Altura de instalación</b> <i>Installation altitude</i>	1000 m (3281 ft)
<b>Temperatura ambiente / Ambient temperature</b>	
<b>Funcionamiento</b> <i>Operation</i>	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
<b>Almacenaje</b> <i>Storage</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

### Humedad relativa / Relative humidity

<b>Funcionamiento máx.</b> <i>Max. operation</i>	95 % 95 %
-----------------------------------------------------	--------------

### Comunicación / Communication

<b>Comunicación</b> <i>Communication</i>	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU
---------------------------------------------	------------------------------------

### Normas / Standards

<b>Conformidad con normas</b> <i>Compliance with standards</i>	CE, cULus, C-Tick (RCM), KC CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
<b>Marcado CE</b> <i>CE marking</i>	EN 61800-5-1 / EN 60204-1 y EN 61800-3 EN 61800-5-1 / EN 60204-1 and EN 61800-3

### Capacidad de sobrecarga / Overload capability

#### Low Overload (LO)

110 % de intensidad de salida asignada durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s  
110 % rated output current for 60 s, cycle time 300 s

#### High Overload (HO)

150 % de intensidad de salida asignada durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s  
150 % rated output current for 60 s, cycle time 300 s



Figura similar / Figure similar

### Datos mecánicos / Mechanical data

<b>Posición de montaje</b> <i>Mounting position</i>	Montaje mural / montaje lado a lado <i>Wall mounting / side-by-side mounting</i>
<b>Grado de protección</b> <i>Degree of protection</i>	IP20 <i>IP20</i>
<b>Tamaño</b> <i>Size</i>	FSA
<b>Peso neto</b> <i>Net weight</i>	1,00 kg ( 2,20 lb )
<b>Anchura</b> <i>Width</i>	90,0 mm ( 3,54 in )
<b>Altura</b> <i>Height</i>	150,0 mm ( 5,91 in )
<b>Profundidad</b> <i>Depth</i>	145,5 mm ( 5,73 in )

### Entradas/ salidas / Inputs/ outputs

#### Entradas digitales estándar / Standard digital inputs

<b>Número</b> <i>Number</i>	4
--------------------------------	---

#### Salidas digitales / Digital outputs

<b>Número como conmutados de relé</b> <i>Number as relay changeover contact</i>	1
<b>Número como transistor</b> <i>Number as transistor</i>	1

#### Entradas analógicas / Analog inputs

<b>Número</b> <i>Number</i>	2 (Puede usarse como entrada digital adicional) <i>2 (Can be used as additional digital input)</i>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Salidas analógicas / Analog outputs

<b>Número</b> <i>Number</i>	1
--------------------------------	---

### Conexiones / Connections

#### Longitud de cable a motor, máx. / Max. motor cable length

<b>Apantallado</b> <i>Shielded</i>	25 m (82 ft)
<b>No apantallado</b> <i>Unshielded</i>	50 m (164 ft)