

INTERRUPTOR DE LLAVE RONIS, 22MM, REDONDO, PLASTICO C/ANILLO FRONT. METAL, NO. DE CERRADURA SB30, CON 2 LLAVES, 2 POSICIONES O-I, SOSTENIDO, ANGULO90 GRADOS, 10:30H/13:30H, POSICION DE EXTRACCION I, POSIBLES CERRADURAS ESPECIALES: SB31, 421, 455



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Interruptor de llave
Denominación del tipo de producto	3SU1
Actuador	
Tipo de elemento de accionamiento	Interruptor de llave
Modo de funcionamiento del actuador	posiciones permanentes, 90° (10:30h/13:30h)
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	No
Color	
• del actuador	plata
Material del actuador	metal
Forma del actuador	Llave
Diámetro exterior del actuador	29,5 mm
Número de posiciones de maniobra	2
Posición del interruptor para retirar la llave	I
Ángulo de maniobra	
• hacia la derecha	90°
Fabricante de la cerradura	RONIS

Número de llave	SB30
Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	Sí
Tipo de anillo frontal	estándar
Material del anillo frontal	Metal mate
Color del anillo frontal	gris arena
Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• del borne de conexión	IP20
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Resistencia a vibraciones	
• según IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
Frecuencia de maniobra máx.	1 800 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
• típico	1 000 000
Identificadores de los equipos	
• según EN 61346-2	S
• según EN 81346-2	S
Condiciones ambiente	
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)
Instalación/ fijación/ dimensiones	
Altura	29,5 mm
Anchura	29,5 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
Altura de montaje	49,4 mm
Ancho de montaje	29,5 mm
Profundidad de montaje	25,4 mm
Certificados/Homologaciones	

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
				Werksbescheinigung	spezielle Prüfbescheinigungen
CSA	UL		EG-Konf.		

other
Bestätigungen

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1030-4BF21-0AA0>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-4BF21-0AA0>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1030-4BF21-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-4BF21-0AA0&lang=en



Última modificación:

15/05/2017