

Denominación del tipo de producto

Descripción del producto

Conector de bus PROFIBUS, RS485, FastConnect, con conector hembra PG, 90°
SIMATIC DP, CONECTOR PARA PROFIBUS HASTA 12 MBITS/S
SALIDA CABLE A 90 GRADOS, DESPLAZAMIENTO DE AISLAMIENTO FAST CONNECT, CON CONEC. PG 15,8 X 59 X 35,6 MM (ANXALXP),



Aptitud para uso

Para conectar estaciones PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS

Velocidad de transf.

Tasa de transferencia / con PROFIBUS DP

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

- para cables PROFIBUS
- para componentes de red o equipos terminales

2

1

Tipo de conexión eléctrica

- para cables PROFIBUS

Conexión por desplazamiento de aislamiento integrada para cables de instalación PB FC de 2 hilos

Tipo de conexión eléctrica / FastConnect

Sí

Datos mecánicos

Material / de la caja

plástico

Diseño, dimensiones y pesos

Tipo de salida de cable

Salida de cable a 90°

Anchura

15,8 mm

Altura	59 mm
Profundidad	35,6 mm
Peso neto	10 g

Condiciones ambientales admisibles

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-40 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el transporte 	-40 ... +70 °C
Grado de protección IP	IP20

Características, funciones y componentes del producto / Generalidades

Propiedad del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • sin silicona 	Sí
Componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Conector hembra PG 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> • Alivio de tracción 	Sí

Normas, especificaciones y homologaciones

Certificado de aptitud	
<ul style="list-style-type: none"> • Conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS) 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> • Homologación UL 	Sí
Última modificación:	27.10.2014