

Sistema de embarrado, accesorio Distancia entre centros de pletinas 60 mm Soporte de embarrado de 3 polos para barras 12 x 5 (10)-30x 5 (10) Fijación en el exterior anchura: 20 mm







La versión



Nombre comercial del producto	SETRON
Tensión de empleo / con AC / valor asignado	690 V
Aptitud para uso	Barras planas
Tipo de secciones de conductor conectables / para conductores de Cu / multifilar	12 mm x 5 mm - 30 mm x 10 mm

Diseño Mecánico

Anchura	20 mm
Distancia entre centros de barras	60 mm

Certificados

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CSA	 UR		 EG-Konf.	Special Test Certificate	Miscellaneous

Shipping Approval	other
 PRS	 RINA
	Miscellaneous

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8US1923-2AA01>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8US1923-2AA01>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1923-2AA01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

