

#### Selección

##### Interruptores de ¾" Plug-In QD

###### Características

- Formato ¾".
- HACR Nominal.
- UL clasificado para uso en ciertos centros de carga plug-in.

##### Interruptores tipo QD

La línea de interruptores QD está disponible en las versiones comunes de 1 y 2 polos listadas en esta página.

Los interruptores son UL.

Todos los interruptores QD son suministrados con conectores del lado de la carga adecuados para que los cables soporten temperaturas de 60/75 °C y estén calibrados aplicaciones con temperaturas ambiente máximas de 40 °C.

##### Certificación UL

La capacidad interruptiva en estos circuitos interruptores es de 10,000 A IR máximo.



Corriente A	1 Polo (120V AC)		2 Polos (120/240V AC)	
	Referencia	Número de Catálogo	Referencia	Número de catálogo
15	D115	D115EE	D215	D215EE
20	D120	D120EE	D220	D220EE
30	D130	D130EE	D230	D230EE
40	D140	D140EE	D240	D240EE
50	D150	D150EE	D250	D250EE
60	D160	D160EE	D260	D260EE

Pesos de envío		
Número de polos	Número por caja	Pesos de envío (lbs).
1	16	3.8
2	8	4.2

1) Para aplicaciones de conmutación frecuente (SWD) con certificación UL. Iluminación fluorescente de 120 V AC. Una o dos conductores de carg.