

Selección

Interruptores de ¾" Plug-In QD

Características

- Formato ¾".
- HACR Nominal.
- UL clasificado para uso en ciertos centros de carga plug-in.

Interruptores tipo QD

La línea de interruptores QD está disponible en las versiones comunes de 1 y 2 polos listadas en esta página.

Los interruptores son UL.

Todos los interruptores QD son suministrados con conectores del lado de la carga adecuados para que los cables soporten temperaturas de 60/75 °C y estén calibrados aplicaciones con temperaturas ambiente máximas de 40 °C.

Certificación UL

La capacidad interruptiva en estos circuitos interruptores es de 10,000 A IR máximo.



| Corriente A | 1 Polo (120V AC) | | 2 Polos (120/240V AC) | |
|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | Referencia | Número de Catálogo | Referencia | Número de catálogo |
| 15 | D115 | D115EE | D215 | D215EE |
| 20 | D120 | D120EE | D220 | D220EE |
| 30 | D130 | D130EE | D230 | D230EE |
| 40 | D140 | D140EE | D240 | D240EE |
| 50 | D150 | D150EE | D250 | D250EE |
| 60 | D160 | D160EE | D260 | D260EE |

| Pesos de envío | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Número de polos | Número por caja | Pesos de envío (lbs). |
| 1 | 16 | 3.8 |
| 2 | 8 | 4.2 |

1) Para aplicaciones de conmutación frecuente (SWD) con certificación UL. Iluminación fluorescente de 120 V AC. Una o dos conductores de carg.