SIEMENS

Hoja de datos 6ES7972-0BA12-0XA0

Denominación del tipo de producto

Conector de bus PROFIBUS, RS485, tornillo, sin conector hembra PG, 90°

SIMATIC DP, CONECTOR P. PROFIBUS HASTA 12 MBITS/S SALIDA DE CABLE A 90 GRADOS 15,8 X 54 X 35,6 MM (ANXALXP), RESISTENCIA DE CIERRE CON FUNCION DE SEP.,SIN CONEC. PG

Aptitud para uso	Para conectar estaciones PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS
Velocidad de transf.	
Tasa de transferencia / con PROFIBUS DP	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Interfaces	
Número de conexiones eléctricas	
• para cables PROFIBUS	2
• para componentes de red o equipos terminales	1
Tipo de conexión eléctrica	
• para cables PROFIBUS	Tornillo
• para componentes de red o equipos terminales	Conector Sub-D (9 polos)
Datos mecánicos	
Tipo de resistencia terminadora	Combinación de resistencias integrada, activable con interruptor deslizante
Material / de la caja	plástico
Diseño, dimensiones y pesos	
Tipo de salida de cable	Salida de cable a 90°
Anchura	15,8 mm
Altura	64 mm
Profundidad	35,6 mm
Peso neto	10 g
Condiciones ambientales admisibles	
Temperatura ambiente	

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens AG

• durante el almacenamiento	-40 ... +70 °C
• durante el transporte	-40 ... +70 °C
Grado de protección IP	IP20

Características, funciones y componentes del producto / Generalidades

Propiedad del producto	
• sin silicona	Sí
Componente del producto	
• Conector hembra PG	No
• Alivio de tracción	Sí

Normas, especificaciones y homologaciones

Certificado de aptitud	
• Conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS)	Sí
• Homologación UL	Sí
Última modificación:	19.02.2015

© Copyright Siemens AG