

Tapa articulada para 3RW55/52



| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría de producto | Partes de la caja |
| Designación del producto | Tapa articulada |
| Tipo de producto | con recorte para módulo (panel) HMI Standard |
| Referencia del fabricante | <ul style="list-style-type: none"> • del arrancador suave 3RW51 • del arrancador suave 3RW52 |

Condiciones ambiente

| | |
|--|----------------|
| Temperatura ambiente | -40 ... +80 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento et el transporte | |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW5950-0GL40>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5950-0GL40>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW5950-0GL40>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5950-0GL40&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5950-0GL40/char>

Característica: Altitud de instalación

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5950-0GL40&objecttype=14&gridview=view1>

Última modificación:

26/03/2019